Спецификация на продукт

Спецификации



Метална глава за сдвоен бутон с индикато

ZB4BW7L3740

Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB4
Product or component type	Head for illuminated double-headed push-button
Съвместимост на продуктите	Вграден LED
Съкратено наименование на устройството	ZB4
Материал за основата	Хромиран метал
Тип глава	Стандарт
Диаметър на монтаж	22 mm
Минимилано доставно количество	1
Форма на сигнализираща глава	Rectangular
Вид оператор	Пружинно връщане
Профил на операторa	1 flush - 1 projecting push-buttons - 1 central pilot light
Описание	Зелен немаркиран - червен немаркиран

Допълнителни устройства

CAD цялостна широчина	30 mm
CAD цялостна височина	50 mm
CAD цялостна дълбочина	30 mm
Тегло на продукта	0,056 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa at 55 °C, разстояние: 0.1 m
Цвят за маркиране	White marking when green, red or black caps Black marking when white caps
Профил на операторa	Зелен вграден, Немаркиран Червен projecting, Немаркиран
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Electrical composition code	M1 за <6 Един в 3а преден монтаж с вграден LED M2 за <6 single and double в 3а преден монтаж с вграден LED M6 за <2 Един в 3а преден монтаж с вграден LED и трансформатор M10 за <2 Един в 3а преден монтаж с вграден LED
Представяне на устройството	Basic sub-assemblies

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиран	-40…70 °C
Температура на околния въздух при работа	-40…70 °C
Защита от токов удар	Клас I съответстващ на IEC 61140
Степен на защита **IP**	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP69K IP69 в съответствие с IEC 60529
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Степен на защита **IK**	IK06 в съответствие с IEC 50102
Стандарти	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Продуктови сертификати	DNV BV CSA GL в UL списъка LROS (Lloyds register of shipping)
Устойчивост на вибрации	5 gn e= 2…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	57 g
Пакет **1** Височина	3,3 cm
Пакет **1** широчина	5,3 cm
Пакет **1** дължина	5,5 cm
Тип опаковка пакет **2**	BB1
Брой продукти в пакет **2**	5
Пакет **2** тегло	300 g
Пакет **2** височина	3,3 cm
Пакет **2** широчина	5,5 cm
Пакет **2** Дължина	26,5 cm
Тип опаковка пакет **3**	S02
Брой продукти в пакет **3**	100
Пакет **3** тегло	6,056 kg
Пакет **3** височина	15 cm
Пакет **3** широчина	30 cm
Пакет **3** Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на **REACh**	Декларация на REACh
REACh не е включен в **SVHC**	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от **RoHS**	Да
Регламент на Китай относно **RoHS**	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months