Спецификация на продукт

Спецификации



Ръчно превключване на резервно захранване INS630 - 4 полюса - 630 A

31155

Заглавна страница

Гама на продукта	INS320...630
Обхват	Compact
Съкратено наименование на устройството	INS630
Product or component type	Changeover switch
Приложение на устройството	Change source of supply
Съвместимост на гамата	Compact INS INS630 switch disconnector
Описание на полюсите	4P
Тип на мрежата	DC AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Монтажен режим	Фиксиран
Обърнати връзки	Преден
Downside connection	Преден
Възможност за изолация	Да
Индикатор за позиция на контакта	Да
Номинален действащ ток на късо съединение	330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC при 50/60 Hz 50 kA switch-disconnector alone 690 V AC при 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Transfer switch class	PC
Number of contact position	3
Тип управление	Direct front rotary handle
Монтажна подпора	Шина Пластина
Описание на заключване	Padlocking in OFF position
Номинален работен ток	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA DC-22A: 550 A DC 125 V 2 poles in series DC-23A: 550 A DC 125 V 2 poles in series DC-23B: 630 A DC 125 V 2 poles in series DC-22A: 550 A DC 250 V 4 poles in series DC-23A: 550 A DC 250 V 4 poles in series

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	DC-23B: 630 A DC 250 V 4 poles in series
Номинален термичен ток	630 A при 60 °C
Номинална отговорност	Uninterrupted
Intermittent duty class	Клас 120 - 60 %
[Ue] Изолационно напрежение	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3 750 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3 750 V DC в съответствие с IEC 60947-3 250 V DC в съответствие с IEC 60947-3
Механично заключване	С механична блокировка
Механична издръжливост	10000 цикъла
Електрическа устойчивост	AC-22A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 цикъла 250 V DC 4 poles in series DC-23B: 200 цикъла 250 V DC 4 poles in series
Свързващи клеми	45 mm
Устойчивост на ток на късо съединение	11,5 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3 20 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3 4 kA в течение на 30 s в съответствие с IEC 60947-3 4,9 kA в течение на #N/A в съответствие с IEC 60947-3
Височина	205 mm
Широчина	395 mm
Дълбочина	155 mm
Тегло на продукта	13,5 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Продуктови сертификати	KEMA-KEUR CCC
Защита от токов удар	Клас II
Степен на защита **IP**	IP40 в съответствие с IEC 60947-3
Ниво на замърсяване	3
Температура на околния въздух при работа	-25…70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-50…85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	14,596 kg
Пакет **1** Височина	21,2 cm
Пакет **1** широчина	22 cm
Пакет **1** дължина	49,4 cm
Тип опаковка пакет **2**	S04
Брой продукти в пакет **2**	1

Пакет **2** тегло	15,71 kg
Пакет **2** височина	30 cm
Пакет **2** широчина	40 cm
Пакет **2** Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на **REACh**	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от **RoHS**	Да
Регламент на Китай относно **RoHS**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months