Eaton 266644

Katalognummer: 266644

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, rechts, Rahmengröße 1



Foto ist repräsentativ

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM
Betriebselement

Katalognummer
266644

Produkt Länge/Tiefe
190 mm

Produkthöhe
100 mm

Produktbreite
100 mm

Produktgewicht
0.872 kg

Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CSA certified

EAN
4015082666446

Modellcode
NZM1-XS-R

Powering Business Worldwide

Produktspezifikationen

Benutzt mit

N(S)1(-4)

NZM1(-4)

PN1(-4)

Typ

Zubehör Hauptschalter-Bausatz für Seitenwand-Montage

Besondere Merkmale

Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter

Merkmale

Abschließbar

Standard: Schwarz/Grau

Schaltermontage auf Montageplatte

Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand

10.10 Erwärmung

Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.

10.11 Kurzschlussfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.13 Mechanische Funktion

Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung

Downloads

Installationsanleitung

eaton-side-wall-actuator-nzm1-xs-xzb-il01203006z.pdf

Installationsvideos

Vorstellung des neuen digitalen Leistungsschalter NZM

Das neue digitale NZM-Sortiment - In Kurze verfugbar DE

mCAD model

eaton-cadenas-side_view-nzm1_xs_side2_side.pra

eaton-cadenas-front_view-nzm1_xs_front2_front.pra

eaton-cadenas-path-circuit_breaker-assemblies-nzm1_xs_asmtpl.prj

DA-CS-nzm1_xs

DA-CD-nzm1_xs

Technische Datenblätter

eaton-nzm-technical-information-sheet

Zeichnungen

eaton-circuit-breaker-switch-nzm-mccb-dimensions-011.eps

123X495

Zeichnungen

eaton-circuit-breaker-switch-nzm-mccb-3d-drawing-004.eps

123I675

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.5 Heben

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.6 Schlagprüfung

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.7 Beschriftungen

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Baugruppen

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Farbe

Schwarz (Black)

Ausstattung:

Türkupplungsdrehgriff
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss

Rahmen

NZM1

Aktivierungstyp

Betätigung rechts

Geeignet für

Power circuit breaker

Lasttrennschalter

Abdeckungs-/Türtyp

Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden

Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3

Vorhängeschlössern am Griff abschließbar

Schutzart/NEMA-Gehäusetyp

IP66

4X. 12

Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Eaton.com/socialmedia